

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



• Fassaden Neu •

Nettoyant tout usage

Description du produit :

Fassaden Neu est un nettoyant universel haute performance, dont l'efficacité dépasse celle du nettoyant de base sanitaire H4S.
 Il a été spécialement développé pour éliminer les salissures incrustées et les traces d'altération accumulées depuis de nombreuses années dans les pores de la pierre.

Mode d'emploi :

Bien mouiller préalablement la surface à traiter avec de l'eau.
 Appliquer Fassaden Neu, laisser agir brièvement, puis rincer abondamment à l'eau claire.
 Il est recommandé d'effectuer ensuite un traitement de neutralisation de la pierre à l'aide d'une solution légèrement alcaline (par exemple un nettoyant HD – groupe de produits 7).
 Pour assurer une protection durable après le nettoyage, la surface doit être traitée avec un imperméabilisant pour façades à base de polysiloxane. Ce traitement empêche la pénétration des dépôts de pollution dans les pores de la pierre et facilite les opérations de nettoyage ultérieures.
 Dosage : Fassaden Neu s'utilise pur ou dilué dans l'eau selon un rapport pouvant aller jusqu'à 1:50, en fonction du degré d'encrassement

Remarques :

Fassaden Neu contient des acides puissants et doit être manipulé avec la plus grande précaution.
 Respecter strictement les consignes de sécurité relatives à l'utilisation de produits acides.
 Lors de l'application, porter un équipement de protection individuelle approprié : gants résistants aux produits chimiques, lunettes de protection et vêtements de protection adaptés.
 Avant toute première utilisation, effectuer impérativement un essai préalable sur une zone peu visible afin de vérifier la compatibilité du produit avec le support à traiter.
 Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides, notamment : pierre calcaire, marbre, terrazzo, émail, verre, surfaces vitrifiées ou émaillées, aluminium, zinc, etc.
 Attention : les vapeurs et la phase gazeuse du produit peuvent avoir un effet fortement corrosif sur les métaux.


Chiffres / informations :

N° UBA : 0566 0055
 Durée de conservation : 36 mois
 Substance dangereuse : GHS05
 Marchandise dangereuse : UN3264 - 8, II
 Fabriqué en Allemagne


Conditionnement en litres	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200	1000
Référence	/	/	/	027-10	027-25	027-30	027-200	027-1000
pH (conc.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14	

⚠ Protéger du gel

Attention, produit fortement corrosif !



Vaporiser l'acide !



nettoyage haute pression



Attention, contient de



La présente fiche technique a pour objet de fournir des informations et des recommandations basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience mais sans garantie d'exhaustivité. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, non conforme ou incorrecte du produit.