




Buz Easy Floor BE 30

Wischpflege



Anwendungsbereiche

- Für alle wasserbeständigen und pflegebedürftigen Hartbodenbeläge wie z. B. PVC, Kautschuk, Linoleum, beschichtete Beläge sowie versiegeltem Parkett und Kork, Betonwerksteine und Natursteine

Produkteigenschaften

- Wischpflege-Konzentrat mit pflegenden Bestandteilen
- Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
- Sehr gute Vernetzungseigenschaft und hohes Schmutzlösevermögen
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- Ohne unerwünschtem Schichtenaufbau und Wischspuren
- Für das ein- und zweistufige Nasswischverfahren und für die Sprayreinigung geeignet
- Hinterlässt einen lang anhaltenden und angenehmen Frischeduft

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Verbrauch: 0,06 - 0,4 ml / pro m²



20 - 100 ml /
10 l Wasser



50 - 150 ml /
10 l Wasser



500 ml / 10
l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Hinweise

- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umwelteinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** grün
- **GISBAU-Code:** GU 40
- **UFI-Code:** MKV0-N0D1-1004-5A53
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- BE30-0010: 60 x 10 l Kanister
- BE30-0001: 600 x 1 l Flasche