Buz Easy Fett Ex BE 40

Nettoyant et dégraissant puissant

Domaines d'application

- Dans les entreprises de transformation alimentaire telles que les cuisines commerciales, les restaurants, les boucheries, les abattoirs, les laiteries, les fromageries, les boulangeries, les hôpitaux, les hôtels et bien plus encore
- Pour toutes les surfaces, matériaux et revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis

Caractéristiques du produit

- Nettoyant tout usage alcalin et puissant
- Universellement applicable
- Capacité élevée de dispersion et de transport des saletés
- Élimine rapidement la saleté, l'huile et la graisse ainsi que les dépôts de protéines et de suie
- Bonne compatibilité des matériaux
- Sans parfum ni colorant
- Structure en mousse stable, adaptée à une utilisation dans les canons à mousse
- Répond aux exigences dans le cadre d'un concept HACCP

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Consommation: 0,01 - 0,12 ml / par m²

100 - 150 ml / 10 l Eau	150 - 200 ml / 10 l Eau	150 - 300 ml / 10 l Eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml Eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.



Remarque

- Les surfaces ou objets qui entrent en contact direct avec les denrées alimentaires doivent être débarrassés des résidus de nettoyage par un rinçage soigneux à l'eau.
- Ne pas mélanger avec d'autres nettoyants.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité :** Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- Stockage **:** Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- Protection de l'environnement **:** Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit:** jaune clair - jaune
- **Code GISBAU :** GU 73
- **Code UFI:** W0W0-50U0-J00M-G12E
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- BE40-0001: 600 x 1 l bouteille
- BE40-0010: 60 x 10 l bidon

Date 29.05.2024

Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com