




Buz Easy Floor BE 30

Entretien des lingettes



EU Ecolabel:
PL/020/029

Domaines d'application

- Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau et durs qui nécessitent des soins, tels que : B. PVC, caoutchouc, linoléum, revêtements enduits ainsi que parquet vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle

Caractéristiques du produit

- Eco-certifié, récompensé par l'Ecolabel européen
- Concentré de soin d'essuyage aux ingrédients bienfaisants
- Nettoie, soigne et protège en une seule opération
- Très bonnes propriétés de réticulation et capacité élevée de dissolution des saletés
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs
- Sans accumulation de couches indésirables ni marques d'essuyage
- Convient aux processus d'essuyage humide en une ou deux étapes et au nettoyage par pulvérisation
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Consommation: 0,06 - 0,4 ml / par m²



20 - 100 ml
/ 10 l Eau



50 - 150 ml
/ 10 l Eau



500 ml /
10 l Eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Remarque

- Un bon dosage permet de réduire les coûts et de préserver l'environnement.
- *Dosage selon les critères de l'Ecolabel européen : Légère saleté : 50 ml / 10 l ; salissure normale : 100 ml / 10 l.
- Des aides au dosage sont disponibles sur demande.
- En cas d'utilisation dans un distributeur automatique, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.
- La bouteille d'origine peut être facilement rechargée à partir de la cartouche pratique, ce qui permet d'économiser les déchets d'emballage.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: vert
- **Label écologique européen**: PL/020/029
- **Code GISBAU** : GU 40
- **Code UFI**: MKV0-N0D1-1004-5A53
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- BE30-0010: 60 x 10 l bidon
- BE30-0001: 600 x 1 l bouteille



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.