



Clean Up G 555

Détachant spécial prêt à l'emploi



Domaines d'application

- Pour surfaces, matériaux et revêtements de sol résistants aux solvants tels que les salles de sport et les sols industriels
- Peut être utilisé pour les machines et systèmes, les établis, les étagères, les portes, les tables et autres stocks.
- Convient pour le formica, l'acier inoxydable, la pierre, le métal, le PVC, etc.

Caractéristiques du produit

- Très bon effet nettoyant
- Puissant et rapidement efficace
- Élimine facilement les salissures tenaces et peu solubles telles que les adhésifs, les vernis, les graisses, les huiles, les traces de talons, le caoutchouc, le rouge à lèvres, l'encre ou l'encre de Chine, etc.
- Consommation économique
- Applicable de manière sélective

Utilisation et dosage

- Vaporiser sur un chiffon de nettoyage approprié et nettoyer les surfaces.
- Consommation: 2 - 5 ml / par m²



pur

Remarque


- Vérifier la compatibilité des matériaux et des peintures.
- Ne pas utiliser sur du verre acrylique (PMMA).
- Respecter les instructions de nettoyage du fabricant.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: incolore - jaune clair
- **Code UFI**: SP50-K0CS-W00X-G8JN
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- G555-0600RA: 12 x 600 ml bouteille



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller. Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.