

# INFORMATION TECHNIQUE

## ***Détachants graffiti de Solution***

**Pâteux:** GEL“OMNI“

**Liquide:** ECO FLECK-WEG, Détachant graffiti F, PLEXI-CLEAN, CRACKER, Oxidizer

**Dur:** Chiffon graffiti, chiffon graffiti Plexiclean

### **Champs d'utilisation :**

#### **Informations générales :**

Les produits ne contiennent pas d'hydrocarbures chlorés et sont biodégradables. Les détachants pâteux et les gels ont besoin d'un temps d'action plus long.

- o **GEL „OMNI“** est un produit universel. Il enlève les graffiti et marques de feutre sur les façades, murs, pierres, surfaces vernis, aluminium, verre, grès, brique silico-calcaire, marbre, béton (concret), carrelage, surfaces intérieures et extérieures des véhicules de transport. La consistance spéciale de la pâte/du gel évite que la couleur – quand elle se détache – pénètrent encore plus profondément dans le fond. Ce qui concerne la peinture d'automobile, qui est résistante aux solvants temporairement, il faut respecter la limite de temps d'action. Ne pas utiliser sur surfaces en plastique.
- o **PLEXICLEAN** est un produit spécial pour surfaces en plastique (test quand même toujours nécessaire). L'effet pour des couleurs à base de plastique (p. expl. vernis acrylique) est limité. Approprié pour le nettoyage intérieur.
- o **ECO FLECK-WEG** est spécialement approprié pour les marques de feutres insolubles. Vivement recommandé pour le nettoyage des véhicules du transport public (rembourrage).  
**Graffitiertferner F** est un détachant graffiti liquide et universel avec un fort pouvoir détachant avec effet immédiat et la meilleure solution pour des graffiti, qui n'ont pas besoin d'un temps d'action prolongé. Approprié aussi pour surfaces vernis au four et toutes les surfaces lisses. Peut-être utilisé à l'intérieur avec les fenêtres ouvertes.
- o **CRACKER détachant d'ombres hautement alcalin**
- o **Oxidizer Décolorant de crayons et pigments**
- o **Graffitiutuch (Chiffon graffiti)** applicable sur toutes les surfaces lisses et résistantes aux solvants.
- o **Graffitiutuch Plexiclean** est applicable sur toutes les surfaces lisses et sensibles comme p.expl. le plexiglas. Test nécessaire.

### **Application:**

#### **Au début faire un essai pour tester la stabilité de nettoyage/résistance de matériel de la surface**

**Détachants graffiti pâteux :** Appliquer avec pinceau, éponge, brosse ou rouleau.

**Graffitiertferner F** pulvériser, laisser agir entre 1 et 5 minutes, frotter avec une brosse, absorber avec un chiffon et nettoyer encore une fois avec de l'eau ou nettoyeur à haute pression.

Ce qui concerne le **PLEXI-CLEAN** : Ne pas rincer avec de l'eau après l'application sur surfaces comme plexiglas.

En cas de taches tenaces répéter le processus ou laisser agir plus longtemps. Sur des surfaces poreuses comme béton, grès, enduit, marbre, etc. laisser agir 20 minutes, après frotter à brosse, rincer avec nettoyeur à haute pression ou de l'eau chaude. On obtient souvent des meilleurs résultats avec un nettoyeur à haute pression. Les taches pas immédiatement solubles – surtout sur des surfaces très poreuses – peuvent exiger un traitement secondaire. Si nécessaire laisser agir le produit pendant la nuit en évitant le dessèchement avec un film de protection (pour construction).

## **SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH**

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915

[www.solution-gloeckner.de](http://www.solution-gloeckner.de), e-mail:info@solution-gloeckner.de

08/16