



Corridor® Jewel S 741

Dispersion haute performance



Domaines d'application


- Idéal pour les zones très utilisées et très fréquentées dans les écoles, les aéroports, les administrations publiques, les ateliers ou les zones industrielles, ainsi que dans les établissements de santé tels que les hôpitaux, les maisons de retraite et les cabinets médicaux ainsi que dans d'autres zones où des désinfectants sont utilisés.
- Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau, pouvant être enduits (même l'humidité résiduelle) et soigneusement nettoyés tels que le PVC et le linoléum
- Revêtements avec traitement PUR pouvant être enduits
- Revêtements de sol en résine époxy pouvant être enduits

Caractéristiques du produit

- Dispersion polymère longue durée, extrêmement résistante et brillante
- Excellente opacité et niveau de brillance absolu
- Forme un film d'entretien anti-salissures et résistant à l'abrasion
- Bonne adhérence même sur les sols qui ne sont que superficiellement secs
- Facilite le nettoyage d'entretien grâce à des performances de surface plus élevées
- Résistance optimale à l'alcool et aux désinfectants
- Facilement démontable avec Corridor® Power Stripper S 708
- Sans sels métalliques
- Peut être facilement poli avec la machine à grande vitesse
- Antidérapant selon DIN EN 16165
- Economique, car adapté à la rénovation des films d'entretien à sec et au nettoyage (méthode par pulvérisation).

Utilisation et dosage

- Appliquer pur en 2 couches.
- Chaque couche doit sécher séparément.
- Consommation: 25 - 35 ml / par m² / par commande



Remarque

- Protéger du gel.
- Laisser sécher le revêtement de sol après le nettoyage à fond.
- Chaque couche doit sécher séparément.
- Une seule exposition temporaire sur la surface, sans mécanisme, à des désinfectants courants (solicitation continue de 15 minutes maximum) a été testée et ne provoque aucun dommage à la surface du revêtement.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- Stockage : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- Protection de l'environnement : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: blanc
- **Code GISBAU** : GE 10
- **Code UFI**: G2S0-W02R-F00U-1A8F
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- S741-0005RA: 1 x 5 l bidon



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.