FUNGI

Produit nettoyant très efficace pour une hygiène optimale dans les zones humides et chaudes.

Convient pour : murs, carrelages, joints rencontrés dans les douches, salles de bains, sanitaires, toilettes, ...

Référence	Emballage
103733	05FC1L
103718	BBJ10L
103719	BBJ5L
103720	BBJ20L

Densité	COV%	pH
1.068	0	13

Domaine d'utilisation

Il nettoie parfaitement les surfaces et possède la capacité de détacher et d'oxyder les tâches les plus tenaces.

Le FUNGI s'utilise sur les surfaces contaminées suivantes :
- Les murs et surfaces verticales en ciment brut, en crépi ou en pierres …
- Les carrelages, faïences, surfaces peintes au sol intérieur ou aux murs, matières plastiques…
- Les joints durs de type ciment ou les joints souples de type silicone rencontrés dans les douches, salles de bains, sanitaires, toilettes ...

Mode d'emploi

Dosage conseillé

pur ou dilué en fonction des besoins

Utilisation recommandée

En bâtiment:
- Mouiller préalablement la surface à nettoyer.
- Pulvériser pur directement et à faible distance sur la surface contaminée. Une application en fine pulvérisation (avec cloche) permet de réduire la consommation.
- Consommation optimale (peu poreux) : 1L / 20m², consommation moyenne (poreux) : 1L / 10m².
- Brosser et laisser agir 15 à 30 minutes, puis rincer à l'eau.
- Sur les surfaces très marquées, répéter l'opération si nécessaire.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

En cas de projection accidentelle sur des matériaux fragiles, sur des plantes, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Contenant des hypochlorites, le FUNGI peut décolorer les textiles. Il est conseillé d'utiliser le FUNGI rapidement et en totalité. S'il doit être stocké, le récipient doit être debout, au frais et à l'abri de la lumière.

IMPORTANT : Ne pas rejeter le mélange eau-produits et/ou les eaux de rinçage dans les écoulements de fontaines ou grilles d'eaux pluviales.
Evacuer uniquement en eaux usées ou en installation autorisée (STEP).

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Propriétés

Caractéristiques techniques:
- Liquide : Jaune transparent, totalement soluble à l'eau.
- Densité : 1.068
- Valeur du pH : 12.70 +- à l'état pur / 12.00+-0.20 à une concentration de 10 %.

Ne surtout pas mélanger avec des acides.

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit corrosif. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Utiliser les EPI (masque, gants, lunette, …) appropriés.

Ne pas utiliser dans les zones connectées aux eaux de pluie.

N° Code déchets VEVA/OMOD (CH): 06 02 05

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.