

ACID AT 100



ENTKALKUNGSREINIGUNGSMITTEL AUF SÄUREBASIS

- Basiert auf Phosphorsäure
- Gepufferte Formel. Korrodiert keine Oberflächen
- Eignet sich zum Entfernen von Kalksteinablagerungen und mineralischen Ablagerungen

Saures Reinigungsmittel speziell zum Entfernen von Kalksteinablagerungen von Oberflächen. Eignet sich für die Vorbehandlung von Terrakotta-, Beton- oder Steinfußböden.

ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Produkt mit Wasser auf die empfohlene Konzentration. Oberflächen gründlich mit mechanischen Mitteln reinigen (auf Böden Einscheibenmaschine und je nach Hersteller schwarze oder braune Schleifscheibe verwenden). Gründlich spülen.



DOSIERUNG

10% - 20% (1 L bis 2 L auf 10 Liter Wasser).

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Farblos/gelb

DUFT: Blumig

COV: 0,10%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
< 1,0	24 ± 1	1.19			

ACID AT 100

! WARNUNGEN

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält PHOSPHORSÄURE.



GEFAHR



ACHTUNG

HINWEISE

Nicht auf kalkhaltigen Oberflächen verwenden (Marmor, Terrazzo, Marmorverbund und Travertin usw.). Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5446	Kg 5	4	9x4=36