

DELIWOOL



FLÜSSIGES REINIGUNGSMITTEL FÜR WOLLE UND FEINWÄSCHE

- Geeignet für die manuelle od. maschinelle Dosierung
- Besonders geeignet für Feinwäsche
- Verrhinert die Verfilzung



Flüssiges Reinigungsmittel für die Handwäsche und in der Waschmaschine für Wollstoffe oder empfindliche Stoffe. Formel mit Anti-Peeling-Molekül, um die Bildung von Pellets auf dem Stoffen zu reduzieren. Auch bei niedrigen Temperaturen aktiv. Verändert nicht die Farben. Hinterlässt einen angenehmen Duft von Sauberkeit.

? ANWENDUNG

Das Produkt in die entsprechende Waschmaschinenschale gießen.



📋 DOSIERUNG

- Manuelle Dosierung: 20-30 g pro kg Weißwäsche.
- Automatische Dosierung: Produktdosierung gemäss Waschprogramm, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad. Optimierte für die Verwendung mit Produkten des Oxipur-Systems sowie mit Sutter Tech Dosieranlagen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie das technische Fachpersonal von Sutter.

DELIWOOL

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Opake Flüssigkeit

FARBE: Rosa

DUFT: Blumig

COV: 0,30%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
8,0 ± 0,5	13,5 ± 1	1.022		450 ± 100 cP	

WARNUNGEN

Verursacht schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält ALIPHATISCHE ALKOHOLE, C13-15, VORWIEGEND LINEAR, ETOXYLIERT, ALKYLETHERSULFAT C12-14, NATRIUM SALZ.



GEFAHR

HINWEISE

Stets die Waschanleitung am Etikett der Wäschestücke befolgen.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5740	Kg 20	1	13x2=26
5735	Kg 5	4	9x4=36