

EXTREME STRIPP



SUPERKONZENTRIERTER WACHSENTFERNER

- Ideal in extremeren Bedingungen.
- Funktioniert bei allen Oberflächen
- Ideal bei einer Überlackierung

Konzentrierter Wachsentsferner zum Entfernen alter Schichten aus metallvernetztem Acrylwachs. Ideal für extreme Bedingungen und wirksam auch bei niedrigen Konzentrationen.

? ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Produkt im Tank der Einscheibenmaschine auf die empfohlene Konzentration. Tragen Sie die Lösung mit der Einscheibenmaschine direkt auf den Boden auf und verwenden Sie die grüne oder schwarze Schleifscheibe (je nach Boden). Vorsichtig nass saugen und trocknen lassen. Entfernen Sie Streifen oder Wasserflecken mit einem feuchten Mopp und spülen Sie bei Bedarf und bei Wachsschichten mit einer Einscheibenmaschine ab.



EXTREME STRIPP

 DOSIERUNG

Mit Einscheibenmaschine: 5 - 10% (500 ml bis 1 L auf 10 Liter Wasser).
Manuell: 10 - 20% (1 L bis 2 L auf 10 Liter Wasser).

TECHNISCHE ANGABEN

Produktertrag (m²/l.):

Tätigkeit	Verdünn.%	Produktertrag (m ² /l.)
GRUND REINIGUNG	5 - 10%	40 - 80

l. = Flotte nach empfohlenen Verdünnungsprozentualen.

 TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Gelb

DUFT: Kiefer

COV: 0,15%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 13,0	35 ± 2	1.05			

 WARNUNGEN

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Dampf vermeiden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält 2-AMINOETHANOL, NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT, ETHOXYLIERTER ISOTRIDECANOL, NATRIUMHYDROXID.



GEFAHR



ACHTUNG

EXTREME STRIPP

HINWEISE

Nicht auf Linoleum benutzen.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4304	Kg 5	4	9x4=36