

METEOR MATT



HOCHBESTÄNDIGE, PFLEGELEICHTE RUTSCHFESTE ACRYLATEMULSION MIT SATINEFFEKT

- Rutschhemmende Wirkung getestet von UL-Labors
- Matte Wirkung
- Reduziert die Häufigkeit der Pflege und die Kosten



Emulsion, formuliert mit einer exklusiven Mischung aus Polymeren und Wachsen für einen speziellen Satineffekt. Registriert bei Underwriters Laboratories Inc. als rutschfestes, hochbeständiges Wachs.

? ANWENDUNG

Tragen Sie mit dem speziellen Wachsaustragsgerät zwei Schichten Wachs auf, nachdem Sie zuvor das Wachs mit einem Wachsabstreifer aus dem Sortiment SUTTER PROFESSIONAL entfernt haben. Lassen Sie das Produkt zwischen einer Schicht und der nächsten ungefähr 30 - 60 min. lang trocknen. Auch geeignet für UHS-Spritzreinigung oder zur Sprühreinigungspflege. Empfohlene Pflege: AZZURRO UL zur Nasspflege; RAPID UHS UL für das Sprühverfahren.



METEOR MATT

DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

TECHNISCHE ANGABEN

Produktertrag (m²/l.):

Tätigkeit	Verdünn.%	Produktertrag (m ² /l.)	Anmerkung
BODEN BESCHICHTUNG	100%	20	2 Schichten

l. = Flotte nach empfohlenen Verdünnungsprozentualen.

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Opake Flüssigkeit

FARBE: Cremeweiß

DUFT: Blumig

COV: 0,10%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
8,5 ± 0,5		1.023			15 ± 1

WARNUNGEN

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. Enthält ZINK AMMONIA CARBONATE KOMPLEX, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

HINWEISE

Schutzwachs für Böden. Verwenden Sie METEOR MATT nicht bei Temperaturen unter 10° C. Vor Frost fernhalten. Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4020	Kg 5	4	9x4=36