

# METEOR PARQUET



## RUTSCHFESTE SELBSTPOLIEREMULSION FÜR BEHANDELTES UND UNBEHANDELTES PARKETT

- Rutschhemmende Wirkung getestet von UL-Labors
- Sehr hoher Glanz
- Hervorragende Verkehrsbeständigkeit



Formuliert mit einer Mischung aus Polymeren und Wachsen, die speziell für die Porosität von Holzböden entwickelt wurde. Garantiert einen wirksamen Schutz und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her. Registriert bei Underwriters Laboratories Inc. als rutschfestes, hochbeständiges Wachs.

### ANWENDUNG

Tragen Sie mit dem speziellen Wachsaustragsgerät ein oder zwei Schichten Wachs auf, nachdem Sie zuvor das Wachs mit einem Wachsabstreifer aus dem Sortiment SUTTER PROFESSIONAL entfernt haben. Lassen Sie das Produkt zwischen einer Schicht und der nächsten ungefähr 30 - 60 min. lang trocknen. Auch geeignet für UHS-Spritzreinigung oder zur Sprühreinigungspflege.



**METEOR PARQUET****DOSIERUNG**

Gebrauchsfertig.

**TECHNISCHE ANGABEN**Produktertrag (m<sup>2</sup>/l.):

Tätigkeit	Verdünn.%	Produktertrag (m <sup>2</sup> /l.)	Anmerkung
HOLZ	100%	15	2 Schichten

l. = Flotte nach empfohlenen Verdünnungsprozentualen.

**TECHNISCHE DATEN****ERSCHEINUNGSBILD:** Opake Flüssigkeit**FARBE:** Gelb**DUFT:** Honig**COV:** 0,10%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
8,5 ± 0,5		1.025			13 ± 1

**WARNUNGEN**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. Enthält ZINK AMMONIA CARBONATE KOMPLEX, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**HINWEISE**

Schutzwachs für Böden. Verwenden Sie METEOR PARQUET nicht bei Temperaturen unter 10° C. Vor Frost fernhalten. Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

**VERPACKUNG**

Code	Format	Menge	Palette
4155	Kg 5	4	9x4=36