

ALKAFOAM SUPER



MOUSSE DÉGRAISSANTE ALCALINE

- Adapté à l'usage quotidien et périodique
- Facile à rincer
- Pour l'industrie agro-alimentaire. Adapté à l'utilisation HACCP

Détergent moussant dégraissant alcalin pour l'industrie alimentaire (HACCP). Adapté au nettoyage des murs, équipements, plans de travail et sols grâce à sa mousse à fort pouvoir adhérent. Adapté à l'industrie agro-alimentaire.

❓ MODE D'EMPLOI

Régler la pression de la mousse pour obtenir un produit convenablement dense. Appliquer la mousse de manière uniforme sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir et rincer à l'eau à basse ou haute pression.



📏 DILUTION

1% - 3% (da 100 ml a 300 ml in 10 L d'eau).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair/légèrement opalescent

COULEUR: Incolore/jaune

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13,0	24 ± 1	1.18			

ALKAFOAM SUPER**! PRECAUTION**

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Contient HYDROXIDE DE SODIUM, C12-14 ALKYLDIMETHYLAMINES, N-OXIDES, ACIDE HYDROXYETHYLIDENEDIPHOSPHONIQUE.



DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium. Avant utilisation, protéger les parties électriques. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4359	Kg 24	1	13x2=26