

METEOR MATT



ÉMULSION ACRYLIQUE SATINÉE ANTIDÉRAPANTE À HAUTE RÉSISTANCE ET ENTRETIEN RÉDUIT

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Effet opaque
- Réduit la fréquence et les coûts d'entretien



Émulsion formulée grâce à un mélange exclusif de polymères et de cire pour un effet satiné spécial. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 - 60 min entre une couche et l'autre. Également adaptée au nettoyage ou polissage par pulvérisation UHS. Entretien conseillé: AZZURRO UL pour entretien par humidification; RAPID UHS UL pour la méthode de pulvérisation.



METEOR MATT**DILUTION**

Prêt à l'emploi.

SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m²/lt):

Operation	Conc.%	Rendement produit (m ² /lt)	Notes
CIRAGE SOL	100%	20	2 couches

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Floral

COV: 0,10%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
8,5 ± 0,5		1.023			15 ± 1

PRECAUTION

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient du (de la) COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

NOTES

Ne pas utiliser Meteor Matt à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel.

Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4020	Kg 5	4	9x4=36