

MICROSOLV



DÉTERSOLVANT À BASE DE SOLVANTS MICRO-ÉMULSIONNANT DANS L'EAU

- À base de solvants naturels
- Hautement dégraissant
- Excellent contre les taches d'huile minérale ou rebelles

Micro-émulsion dégraissante à base de solvants naturels et aliphatiques à fort pouvoir solubilisant

🔍 MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans un seau pour usage À LA MAIN ou en AUTOLAVEUSE / MONOBROSSE. Appliquer le produit sur la surface ; laisser agir et rincer après avoir frotté en cas de tache rebelle. Adapté aux tâches de gomme, goudron, colle etc. Également adapté pour éliminer la cire à sec.



📏 DILUTION

UTILISATION MECANIQUE : 2% - 5% (de 200 ml à 500 ml pour 10 L d'eau).
UTILISATION À LA MAIN : 5% - 15 % (de 500 ml à 1,5 L pour 10 L d'eau).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Incolore/jaune
PARFUM: Agrumé
COV: 9,50%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
< 11,4	36 ± 2	0.982			

MICROSOLV

! PRECAUTION

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser un extincteur en poudre pour l'extinction. Contient ISOTRIDECANOL ETHOXYLE, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE.



DANGER



ATTENTION



ATTENTION

NOTES

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4046	Kg 5	4	8x4=32