

S.F. 120



DÉGRAISSANT SUPERACTIF POUR TOUS LES TYPES DE RÉSIDU ORGANIQUE

- Idéal pour l'élimination des salissures d'origine organique
- Usage manuel ou mécanique
- Adapté à l'utilisation HACCP

Détergent hautement dégraissant sans colorants ni essences pour une utilisation en industrie alimentaire (HACCP). Composé de tensioactifs à fort pouvoir dégraissant, éléments antiredéposition et émulsifiants pour matières grasses.

? MODE D'EMPLOI

Avec autolaveuse et usage manuel: diluer dans l'eau chaude ou froide; placer la solution dans le bac d'équipement et procéder à l'aide d'un disque marron ou noir. Rincer ou aspirer. Avec machine à pression: diluer le produit dans le vaporisateur, laisser agir et rincer soigneusement.



📄 DILUTION

USAGE MANUEL ET EN AUTOLAVEUSE: 2% - 3% (de 200 ml à 300 ml pour 10 L d'eau).

HAUTE PRESSION: 0,3% - 0,8% (de 30 ml à 80 ml pour 10 L d'eau).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair/légèrement opalescent

COULEUR: Incolore/jaune

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13,0	25 ± 1	1.188			

! PRECAUTION

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Contient HYDROXYDE DE POTASSIUM, METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE.



DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium. En cas de pulvérisation, avant utilisation, protéger les parties électriques.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4253	Kg 5	4	9x4=36
4370	Kg 24	1	26x1=26