

# STRAIK N.R.



## SUPER DÉCAPANT SANS RINÇAGE

- Excellent pouvoir solubilisant pour une rapide élimination des couches de cire
- Permet une économie de temps considérable
- Le résidu éventuel ne compromet pas l'adhésion de la cire sur le sol

Décapant sans rinçage à haut pouvoir solubilisant pour une élimination rapide des couches de cire acrylique métallisée.

## ? MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans le réservoir de la monobrosse aux concentrations indiquées. Appliquer directement la solution sur le sol à l'aide de la monobrosse et travailler avec le disque abrasif vert ou noir (en fonction du sol). Aspirer soigneusement avec un aspirateur à liquide et laisser sécher. Éliminer les éventuelles bavures de séchage avec un balai éponge mouillé.



**STRAIK N.R.****DILUTION**

10 % (1 L pour 10 L d'eau).

Pour décapage à sec (50% 1:1 à l'eau).

**SPÉCIFICATIONS**

Rendements des produits (m<sup>2</sup>/lt):

| Operation    | Conc. % | Rendement produit (m <sup>2</sup> /lt) |
|--------------|---------|----------------------------------------|
| DECAPAGE SOL | 10%     | 40                                     |

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

**DONNÉES TECHNIQUES**

**ASPECT:** Liquide clair

**COULEUR:** Incolore/jaune

**PARFUM:** Agrumé

**COV:** 0,12%

| PH     | Matières actives [%] | Densité (g/ml) | Pression (bar) | Viscosité (cP) | Total de résidu sec [%] |
|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| > 13,0 | 30 ± 2               | 1.076          |                |                |                         |

**PRECAUTION**

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, HYDROXIDE DE SODIUM, 2-AMINOETHANOL, -PHENOXYETHANOL.



DANGER



ATTENTION

 NOTES

Ne pas utiliser sur le linoléum.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

**Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.**

 CONDITIONNEMENT

| Code | Format | Quantité | Palette |
|------|--------|----------|---------|
| 3820 | Kg 5   | 4        | 9x4=36  |